

Koruma ve Bakım

Dođru uygulanan bir bakım, ürünün ömrünü uzatacaktır. Desen ve renk seçimi ile uygulama mekanı bakım ihtiyacı ve temizlik üzerinde çok etkilidir.

Genel tavsiyeler:

- Sandalye ve masa ayakları, paslanmaz çelik veya politen veya benzerinden üretilmiş olup, keskin kenarlı olmamalıdır.
- Tekerlekler sert tip poliyamidden olmalıdır ve kolay dönerek zeminde oluşacak zorlanma ve aşınmalara sebebiyet vermemelidir.
- Islak temizlik için dokunulabilecek kadar sıcak su ve genel amaçlı temizleyici (ph 7-8,5) kullanılmalıdır. Asla aseton veya cila gibi ürüne zarar verecek temizleyici kullanmayın.

Temiz tutma :

Kir ve tozun %85'inin dışarıdan geldiđi göz önüne alınarak, giriş kapısı önüne işlevsel bir paspaslama sistemi kurulmalıdır.



Günlük temizlik:

Günlük temizlik için öncelikle (elektrik süpürgesi ile)vakumlama işlemi yapılmalıdır.





Mekanik temizlik:

Periyodik temizlik veya inşaat sonrası temizlik:

Periyodik temizlik; mevsime, havaya, trafiğe veya pek çok başka etkene bağlı olarak haftalık veya 3 ayda bir yapılabilir.

1. Vakumlu makine ile temizlik.
2. Mekanı döner yumuşak fırçalı ve kurutuculu bir makine ile temizleyiniz. Dokunulabilecek kadar sıcak su ve minimum dozda (ph 7-8,5) genel temizlik deterjanı kullanınız. Zemin üzerinde dikine çizgilerle çalışmak daha avantajlıdır.

Derin temizlik:

Eğer zemin yüksek derecede kirliyse derin temizlik gereklidir. Periyodik temizliğin düzenli uygulanması durumunda 1-2 yılda bir derin temizlik yapılması önerilir.

1. Vakumlu makine ile temizleyin.
2. Zemindeki sakız gibi lekeleri, leke çıkartma talimatlarına uyararak temizleyin.
3. Döner fırçalı makineyi alkaline yüksek etkili (ph 9-11) deterjan ve elle dokunulabilecek kadar sıcak su ile çalıştırın. İşe zemini ıslatmakla başlayın. Ve emici fonksiyonunu çalıştırmayın. Zemin üzerinde dikey çizgilerle çalışmanızı öneririz.
4. 5-10 dakika deterjanın etki etmesi için bekleyiniz. Fakat zeminin kendi kendine kurumamasına dikkat edin.
5. Köpüklenme bitene kadar fırçalı temizlik makinesini duru suyla çalıştırın ve zemini durulayın.
6. Eğer zemin döşendiğinde BPS uygulandı ise uygulama tekrarı gerekebilir. Bunun için lütfen BPS uygulaması ile ilgili kısma dikkat edin. İşleme başladığında zemin tamamen temizlenmiş olmalıdır.



Manuel temizlik :

Küçük alanlar ve fırçalı temizlik makinelerinin uygun olmadığı yerler için

Periyodik temizlik veya inşaat sonrası temizlik:

Periyodik temizlik; mevsime, havaya, trafiğe veya pek çok başka etkene bağlı olarak haftalık veya 3 ayda bir yapılabilir.

1. Vakumlu makine ile temizlik.
2. Köpükle temizlik yapılabilecek bir fırça ile temizlik yapınız. Dokunulabilecek kadar sıcak su ve minimum dozda (ph 7-8,5) genel temizlik deterjanı kullanınız. Zemini fırçalayın ve kalan suyu ıslak vakum makinesi veya kuru bez ile kurulayınız.

Derin temizlik:

Eğer zemin yüksek derecede kirliyse derin temizlik gereklidir. Periyodik temizliğin düzenli uygulanması durumunda 1-2 yılda bir derin temizlik yapılması önerilir.

1. Vakumlu makine ile temizleyin.
2. Zemindeki sakız gibi lekeleri, leke çıkartma talimatlarına uyarak temizleyin.
3. Dokunulabilecek kadar sıcak su ve yüksek etkili (ph 9-11) deterjan ile köpürttüğünüz fırça kullanarak zemini fırçalayın.
4. 5-10 dakika deterjanın etki etmesi için bekleyiniz. Fakat zeminin kendi kendine kurumamasına dikkat edin.
5. Zemini köpüklenme bitene kadar duru su ve yumuşak / mikro fiber bir bez ile zemini durulayın. Zemindeki suyu vakumlu makine ya da kuru bez ile kurulaşın.
6. Eğer zemin döşendiğinde BPS uygulandı ise uygulama tekrarı gerekebilir. Bunun için lütfen BPS uygulaması ile ilgili kısma dikkat edin. İşleme başladığında zemin tamamen temizlenmiş olmalıdır.

Lekeler ve zor kirler

Lekeler mümkün olduğunca çabuk temizlenmelidir. Leke çıkartıcı kullanırken, üreticinin yayınladığı kullanma talimatını mutlaka okun ve vinyl kaplamaya uygun olduğundan emin olun. Köpürten bir fırça kullanın ve her zaman su ile durulayın. Bazı lastik ayaklar, paspaslar ve valiz tekerlekleri uzun süre aynı noktaya temas ettiğinde zeminde renklenmelere sebebiyet verebilir. Zemine yağ dökülür ise hemen temizlenmelidir, zira uzun süre kalırsa rengi bozabilir.

Leke çıkartma alternatifleri:

Leke tipi	Temizleyici
Çokolata – yağ - meyve suyu – krema – şarap – kahve – şarap – bira – idrar – dışkı	Sıcak su ve yüksek etkili deterjan
Asfalt – yağ - ayakkabı boyası – tebeşir- mürekkep	Kimyasal saf petrol, temizleme petrolü
Kan	Amonyak eklenmiş soğuk su
Su bazlı yapıştırıcı	Sıcak su
Solvent bazlı yapıştırıcı	Kimyasal saf petrol
Ayakkabı izleri	Kuru bez ile silin
Sakız	Sakız çıkartıcı buz spreyi

Temizleyici ve ekipman önerileri:

Fırçalı yıkama makinesi : 100 m2 den küçük ise BR 30/4 KArcher
Büyük uygulamalar için BR 40/10 Karcher, CA 340 Nilfisk

Çok amaçlı temizleyici: Jontec 300 free (pH 7,3)

Yüksek etkili temizleyici: Jontec Forward free (pH9,1)
Grovent extra , Euroclean Nilfisk (pH 10,9)

